

Mercainox LDA

A Mercainox, Componentes Industriais Lda. é desde Outubro de 2000 uma referência de excelência no comércio de aço inoxidável e equipamentos industriais, sendo este facto comprovado pelos nossos clientes mais antigos, que se mantêm fiéis, desde o início da nossa actividade.

Zona Industrial Fontiscos
Rua A, 365
4780-583 Santo Tirso - Portugal

Tel. +351 252 860 940 / 252 860 94(0...8)
Fax +351 252 860 949




www.mercainox.pt

PARA ESPAÇOS PÚBLICOS CHEIOS DE GENTE

TESTADO EM 300 KG / ML

FOR PUBLIC AND CROWDED SPACES

TESTED AT 300 Kg/ml



INSERIR JUNTA DE BORRACHA NO
PERFIL DE ALUMÍNIO EM FORMA DE L
INSERT IN THE ALUMINIUM PROFILE THE
CHOSEN L SHAPED RUBBER GASKET

COLOQUE O VIDRO DENTRO DA
JUNTA DE BORRACHA
PUT THE GLASS INSIDE THE
RUBBER GASKET

FIXAR A ESTRUTURA INTEIRA USANDO
AS CUNHAS. COLOQUE CUNHA NO LADO
OPOSTO DA JUNTA EM FORMA DE L
FIX THE WHOLE STRUCTURE USING THE
WEDGES. PLACE THE WEDGES ON THE
OPPOSITE SIDE OF THE L SHAPED GASKET

ACABAR MONTAGEM, COLOCANDO A JUNTA
DE ENCERRAMENTO PARA PROTEGER O
SISTEMA CONTRA AS INTENPÉRIES
(CHUVA, NEVE, ETC.)

FINISH THE ASSEMBLING BY PUTTING THE CLOSING
GASKET TO PROTECT THE SYSTEM AGAINST THE
WEATHER (RAIN, SNOW, ETC.)

Borracha	Cod. art. Art. no.	Descrição Description	Espessura do vidro Glass thickness
	E1800600	Borracha para ser utilizada com os itens E1800100 Rubber gaskets to be used with items E1800100	26,5 - 27 mm 1 3/64" - and 1 1/16"
	E1800700	Borracha para ser utilizada com os itens E1800100 Rubber gaskets to be used with items E1800100	30,5 - 31 mm 1 13/64" and 1 7/32"

Borracha	Cod. art. Art. no.	Descrição Description	Espessura do vidro Glass thickness
	E1800610	Fixação de cunha feita em material sintético Fixing wedge made of synthetic material	26,5 - 27 mm 1 3/64" - and 1 1/16"
	E1800710	Fixação de cunha feita em material sintético Fixing wedge made of synthetic material	30,5 - 31 mm 1 13/64" and 1 7/32"

Borracha	Cod. art. Art. no.	Descrição Description	Espessura do vidro Glass thickness	Comprimento da bobina Coil length
	E1800620	Juntas Encerramento Closing Gaskets	26,5 - 27 mm 5/8" - and 11/16"	30 mt. 100'
	E1800720	Juntas Encerramento Closing Gaskets	26,5 - 27 mm 5/8" - and 11/16"	30 mt. 100'

www.mercainox.pt

geral@mercainox.pt

Tel. +351 252 860 940 - 252 860 94(0...8)


Fax +351 252 860 949



**SISTEMA REVOLUCIONÁRIO
PARA TRILHOS DE VIDRO
TESTADO E CERTIFICADO A 200 KG / ML**

**REVOLUTIONARY SYSTEM
FOR GLASS RAILING
TESTED AND CERTIFIED AT 200 Kg/ml**

Acessórios de fixação no chão - Floor Fixing Channel End Accessories



ALUMINIUM	Descrição Description
E1600100	Suporte de alumínio para ancoragem no chão Aluminium support for floor anchorage




ALUMINIUM	Cod. art. Art. no.
	<u>E1600500</u>




ALUMINIUM	Cod. art. Art. no.
	<u>E1600600</u>




ALUMINIUM	Cod. art. Art. no.
	<u>E1600700</u>



Acessórios de fixação em parede Wall Fixing Channel End Accessories



ALUMINIUM	Descrição Description
E1700200	Suporte de alumínio para ancoragem em parede Aluminium support for wall anchorage



ALUMINIUM	Descrição Description
E1700300	Carter para cobrir os buracos de E1700200 Carter to cover the holes of E1700200




ALUMINIUM	Cod. art. Art. no.
	<u>E1700500</u>



ALUMINIUM	Cod. art. Art. no.
	<u>E1700600</u>



ALUMINIUM	Cod. art. Art. no.
	<u>E1700700</u>




Borracha	Descrição Description
E1999830	Fixação de cunha feitos de material sintético Fixing wedge made of synthetic material



Borracha	Descrição Description	Espes. do vidro Glass thickness
E1999800	Juntas para a art. E1600100 e E1700200 Gaskets for art. E1600100 and E1700200	16,76 17,52 mm
E1999810	Juntas para a art. E1600100 e E1700200 Gaskets for art. E1600100 and E1700200	20,76 21,52 mm




Borracha	Descrição Description	Espessura do vidro Glass thickness
E1999850	Juntas de encerramento Closing Gaskets	16,76 17,52 mm
E1999860	Juntas de encerramento Closing Gaskets	20,76 21,52 mm




INSERIR O VIDRO NO SISTEMA DE FECHO E COLOCAR TUDO NO PERFIL DE ALUMÍNIO

INSERT THE GLASS IN THE CLOSING DEVICE AND LAY EVERYTHING IN THE ALUMINIUM PROFILE



MOVER O VIDRO DE LADO E INSERIR CUNHAS NO LADO OPOSTO DO VIDRO

MOVE THE GLASS ON ONE SIDE AND INSERT WEDGES IN THE OPPOSITE SIDE OF THE GLASS



FIXAR O VIDRO COLOCANDO CUNHAS NO OUTRO LADO DO VIDRO APLICANDO UMA LEVE PRESSÃO

FIX THE GLASS PUTTING WEDGES IN THE OTHER SIDE OF THE GLASS APPLYING A SLIGHT PRESSION

